

## 程力威牌 CLW5046ZYS6CD 型压缩式垃圾车



【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	340
产品名称	程力威牌 CLW5046ZYS6CD 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m <sup>3</sup> )	
额定质量(kg)	485	外形尺寸(mm)	5995X2050X2470, 2880
整备质量(kg)	3880	货厢尺寸(mm)	XX
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1125/1800
轴荷(kg)	1860/2635	最高车速(km/h)	100
备注:	备注: 1. 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输, 专用装置: 箱体, 液压机构和填塞器; 2. 随底盘选装驾驶室及后部灯具; 3. 防护材料: Q235A 碳钢, 连接方式: 左右侧面防护与副梁均采用焊接连接, 后下部专用装置代替防护, 离地高为(mm): 410; 该车后伸为 270mm; 选装导流罩时高度为 2880mm; 4. ABS 型号: CM4XL-4S/4M, ABS 生产企业: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 5. 发动机型号/净功率(KW)/油耗值(L/100km) 的对应关系为: WP2.3NQ130		

	E61/92/11.22. 6. 选装厢体样式, 选装填充器样式. 选装左右两侧底盘结构样式.		
<b>【底盘技术参数】</b>			
底盘型号	KMC1041A306DP6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360, 3060, 2800, 2860		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR, 6.50R16LT 12PR, 7.00R16LT 8PR, 7.00R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/5+3, 7/9+5, 9/8+4	前轮距(mm)	1500, 1530, 1560
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1490
排放依据标准	GB3847-2005, GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
D20TCIF12	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
产品报价			
联系人	熊经理	邮箱	1174438910@qq.com
联系电话	15071653296	传真	
企业名称	湖北加贝汽车销售服务有限公司	企业网址	

凯马国六 2800 轴距底盘基本配置:

新款五十铃 1680 白色单排可翻转驾驶室, 潍柴国六 WP2.3NQ130E61 发动机, 130 马力(96kw), 180MM 大梁, 大梁两侧宽度 800MM, 6 档变速箱, 大取力器窗口, 6.50R16 轮胎, 断汽刹, 24V 双骆驼电瓶, 1046 后桥, 动转, ABS, 原厂空调。电子仪表, 安全带提示。尾气排放实时监测上传车载终端。

压缩垃圾车上装配置:

1, 新款弧形箱体, 增加箱体容积, 整车更美观, 箱体为碳钢制作, 底箱及填充器采用加厚钢板, 耐腐蚀使用寿命长, 三层油漆喷涂处理。

2, 装载循环时间 $\leq 25S$ ; 垃圾排出时间 $\leq 25S$ ; 填料提升角度 $\geq 95^\circ$ , 压缩比例为 1/3-1/2, 上装部分具备双向压缩和蠕动压缩功能带。

3, 新款结构加大填充器, 手电一体操作模式, 带驾驶室操作, 带驾驶室一键卸料功能, 尾部装置可以选装垃圾翻转斗, 挂桶翻转板或者大落地斗。

4, CAN 总线控制方式, 光电开关加延时双系统控制, 降低故障率, 方便维修。5, 带夜间照明装置, 带污水箱, 污水箱排水球阀和排水盖, 增加排水管, 防止溅水, 人性化设计。

多方位图展示:



