

## 凯力风牌 KLF5040GPSK6 型绿化喷洒车



【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	350
产品名称	凯力风牌 KLF5040GPSK6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m <sup>3</sup> )	2.08
额定质量(kg)	1885	外形尺寸(mm)	5140, 5340X1860X2200, 2400
整备质量(kg)	2480	货厢尺寸(mm)	XX
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1100/1440
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100, 80
备注:	备注: 选装方形软管箱, 前置鸭嘴样式, 后部箭头指示灯, 上绿化浇灌系统, 下喷雾装置, 上弧形喷雾及专用装置结构, 选装后喷雾装置, 罐体总容量 2.08 立方米, 罐体有效容积 1.98 立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 2300×1300×980, 运输介质: 丙酮水溶液, 密度: 950 千克/立方米。侧防护材料为 Q235, 螺栓连接, 后防护材料为 Q235, 焊接连接, 后防护截面尺寸 120×50mm, 下边缘离地高 360mm。ABS 型号: CM4YK, ABS 生产企业: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长与轴距一一对应。专用装置为罐体, 喷洒系统, 用于绿化喷洒作业。随底盘选择滤清器样式。选装限速装置, 限制最高车速 80km/h。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC1040B260DP6	底盘名称	载货汽车底盘

商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800, 2600, 3360		
轮胎规格	6.00-15LT 10PR, 6.00R15LT, 185R15LT		
钢板弹簧片数	9/8+4, 3/5+3, 3/6+4	前轮距(mm)	1395, 1420
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1340, 1390
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q23-95E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	70
D20TCIF14	昆明云内动力股份有限公司	1999	75

### 底盘配置:

凯马国六 2600 轴距底盘基本配置: 新款五十铃 1580 白色单排可翻转驾驶室, 云内 D20TCIF1 国六发动机, 126 马力 (93kw), 160MM 大梁, 大梁两侧宽度 740MM, 6 档变速箱, 大取力器窗口, 6.00R15 轮胎, 油刹, 24V 双骆驼电瓶, 1043 后桥, 动转, ABS, 原厂空调。电子仪表, 安全带提示。尾气排放监测实时上传终端。

### 上装配置:

采用武钢优质碳钢制作罐体 2.4 方, 标配中冲、后洒、侧喷、后置式工作平台, 平台上配置高压水炮 (可 360° 旋转, 既可以调成柱状, 最大射程 30 米, 也可以调成雾状, 最大射程 15 米, 更可以调成直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨)

### 多方位图展示:



