

润知星牌 SCS5041JQZBJ6 型汽车起重机



产品简述:

汽车吊，又叫汽车起重机，是装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机，其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。这种起重机的优点是机动性好，转移迅速，把汽车和吊机相结合，可以自行行驶不用组装，直接可以工作，方便灵活、转场快、提高工作效率。

主要用于工程建设，如:公路、桥梁、建筑、抢险等等。一般工程队，建筑业，电力安装部门等。

产品参数:

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	348
产品名称	润知星牌 SCS5041JQZBJ6 型汽车起重机		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	
额定质量(kg)		外形尺寸(mm)	5960X1900X2760
整备质量(kg)	4365	货厢尺寸(mm)	XX
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1130/1290
轴荷(kg)	1617/2878	最高车速(km/h)	95
备注:	备注: 随底盘选装选装新前格栅及新 logo. 该车设有吊臂, 转台, 支腿等固定装置, 通过吊臂的伸缩完成吊装工作. 该车前伸为 700mm, 后伸 80mm. 选装吊篮. 侧、后防护材料为 Q235B; 侧防护与车架焊接连接; 后防护焊接连接, 后部防护装置断面尺寸(宽×高) 50×100(mm), 后部防护离地高度: 380mm. ABS 系统控制方式为 4S/4M, ABS 型号为 CM4XL-4S/4M, 生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ3045D9JB5-52	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	7/7+5, 3/4+3, 2/3+2, 7/4+3	前轮距(mm)	1495
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1435
排放依据标准	GB3847-2005, GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
产品报价			

底盘配置:

轴距 2850mm, 1695mm 单排驾驶室, 全柴 115 马力, 大梁 152 直通加厚大梁, 7 档变速箱, 130 后桥 (3.909), 6.50R16 钢丝胎, 断气刹, 方向助力, 空调。

上装配置:

蓝牌福田骁运 5 吨 (国六) 汽车吊

最大起重量 5000KG, 卷扬 5T, 吊臂 4.5 米 5 节 (6 节), 全伸臂长 18.5 (22) 米, 举升高度 22 (24) 米, 360 度任意回转, 新式抗扭力大架

其他配置: 5 支腿 (后移位腿), 电动门窗, 整车 12V 供电, 上下车电子油门, 选配: 回臂绳, 中控锁, 空调, 电机 (选装可能造成超重)

多方位图展示:











产品细节:

贴心设计 用心制作出来的细节

INTIMATE DESIGN INTENTIONS CRAFTED DETAILS



N0.1

HIGH QUALITY COPPER MOTOR GEARS
OX INTEGRATED HEAT TREATMENT
HEATING IS NOT HOT, SMALL ENOUGH POWER

全新研发U型起重臂

全新研发臂架，采用BS700高强焊接板，起吊能力强，全面优化U型截面主臂，更受力更均匀，刚性更好，安全性能更高

N0.2

SOLID TRACK PULLEY, FLEXIBLE AND SMOOTH, SHALLOW U TYPE DESIGNED TO LOCK THE TRACK, IMPROVE WORK EFFICIENCY

底盘性能先进

起重机专用底盘，160 马力直列四缸、增压、中冷柴油发动机 动力传动更强劲更省油，豪华驾驶室，人体工程学设计，使驾驶更舒适液压助力转向系统，结构简单、转向轻便





N0.3

IN ORDER TO INCREASE THE STRENGTH OF THE MIXING TANK, ESPECIALLY ON THE SIDE OF THE TRACK REINFORCED, SO THAT THE MIXER IS MORE STABLE AT WORK

新型大架结构

支腿横向跨度6.5米，纵向跨度5.5米，支腿跨度与徐工25K5-1相媲美，独立研发的高强固箱式结构，承载能力提升50%，性能远超同行业大架钢材采用BS600加强复合钢板，抗扭曲能力大幅提升

N0.4

SOLID CASTERS, WEAR-RESISTANT, DURABLE, MOBILE CONVENIENT, EASY TO USE

全新优化的液压结构

主油泵、主阀、卷扬马达、平衡阀等关键液压件，均采用高品质元件，油路集成化设计，流量控制更平稳，操作更顺畅采用新型接头，控油更好，密封性好、提高液压系统性能，使用寿命更长久

